

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДИКОР»

ВЕДИКОР

ИНН 7725333747

КПП 772501001

ОГРН 1167746914719

115487, г. Москва, пр. Андропова, д.26, помещение 2

Паспорт

Подъёмник для инвалидных колясок

мобильный гусеничный

(модель DZ15R)

Подъёмник для инвалидных колясок мобильный гусеничный DZ15R предназначен для преодоления лестничных маршей людьми с ограниченными возможностями в инвалидных колясках с помощью сопровождающего лица. Благодаря наличию съёмной платформы подъёмник может применяться для большей части используемых в настоящее время инвалидных колясок. Превосходно справляется с преодолением лестничных маршей в подъездах многоквартирных домов, в театрах, библиотеках, учебных заведениях, общественных местах, частных домах и квартирах. Подъёмник для инвалидных колясок мобильный гусеничный DZ15R может использоваться для эвакуации инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Технические характеристики

- Грузоподъемность - 150 кг;
- Мощность двигателя - 400 Ватт;
- Потребление тока (max) - 20 А;
- Зарядное устройство - от сети 220 В;
- Батарея герметически запечатанная 12В 12Ah - 2 шт.;
- Время перезарядки батарей - 8 час;
- Предохранитель внешний/внутренний - 40 А / 5А;
- Редуктор червячный - Соотношение 1/60;
- Резиновые гусеницы - 2 ш.;
- Ступенчатая система натяжения шкивов;
- Колеса для движения по прямолинейному участку - 4 шт.
- Направление движения - Вперед/назад;
- Скорость движения - вверх 3 м/мин
вниз 7 м/мин;
- Запас хода при срабатывании индикатора разряда батареи:
вниз не менее 40 ступеней
вверх не менее 20 ступеней;
- Максимальная высота преодолеваемой ступени - 180 мм;
- Габариты в сборе без платформы - 1300x650x1000 мм;
- Вес общий (с платформой) - 50 кг;
- Вес платформы - 7,5 кг;
- Размер платформы ШxВxГ - 700x300x800 мм;
- Управление:
 - Кнопка хода (вперед/назад) Наличие
 - Безопасность при эксплуатации:
 - Оптический гравитационный индикатор угла наклона;
 - Встроенный датчик работы устройства;
 - Съемная опора;
 - Ремень безопасности;
 - Автоматический тормоз;
 - Предохранительный фиксатор рулевой колонки;
 - Система аварийного спуска;
 - Ключ несанкционированного использования;
 - Кнопка аварийной остановки движения;
 - Скрытая (не выходящая наружу) прокладка проводов;

Производитель: Фошан Дивоус Медикал Эпплайэнс Ко. ЛТД (Foshan Divous Medical Appliance Co., Ltd.)

Адрес осуществления деятельности: Но.106 Зидонгнан Роуд Наньжуанг Таун, Чангченг Дистрикт, Фошан Сити, Китай (No.106 Zidongnan Road Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, China)



Верба С.В.