

Паспорт устройства

Коммуникатор для людей с аутистическим расстройством или ЗПР

- Коммуникатор позволяет людям с задержкой психического развития или аутистическим расстройством развивать навыки общения с оппонентом путём выбора аудиосообщений при нажатии на кнопки с визуальными пиктограммами.
- Кнопки находятся под съёмной пластиковой решёткой 4x4 ячейки.
- Лист пиктограмм с картинками можно распечатать используя программу которая поставляется вместе с коммуникатором.
- Встроенный микрофон позволяет записывать для каждой ячейки звуковой файл длительностью до 30 секунд. Можно записать до 10 наборов звуковых сообщения для 10 отдельных листов с пиктограммами.
- Встроенный динамик с регулировкой громкости позволяет выбрать оптимальный уровень для восприятия.
- В коммуникатор встроена кнопка вызова помощника, сигнал с которой поступает на приёмник системы «Своппер – ПВ».

Технические характеристики:

Материал корпуса	пластик; металл
Силиконовые ножки	4
Ручка для переноски	наличие
Питание	4 батарейки АА
Кнопка включения	наличие
Цвет корпуса	белый
Габариты ДхШхВ	270x280x75 (мм)
Размер решётки	150x150 (мм)
Размерность решётки	4x4 ячейки
Размер ячейки	35x35 (мм)
ПО для создания листа с пиктограммами	наличие
Встроенный микрофон	наличие
Кнопка для записи сообщений	наличие
Длительность звукового сообщения	до 30 секунд
Встроенный динамик	наличие
Регулятор громкости	наличие
Переключатель наборов сообщений	наличие
Количество наборов сообщений для каждого листа с пиктограммами	10
Количество сообщений в каждом наборе	16
Рабочая частота кнопки вызова помощника	433,92 МГц
Дальность передачи без препятствий и помех	до 100 м

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДИКОР»

ВЕДИКОР

ИНН 7725333747

КПП 772501001

ОГРН 1167746914719

115487, г. Москва, пр. Андропова, д.26, помещение 2

Состав поставки:

- коммуникатор – 1 шт.
- батарейки – 4 шт.

Правила эксплуатации:

- не использовать под дождем и не допускать попадания влаги
- не допускать падения устройства
- не допускать попадания прямых солнечных лучей
- температура эксплуатации: 0 °С – более +40 °С
- при использовании на улице, соблюдать температурный режим эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 12 месяцев

Производитель:

Guangzhou Yarmee Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес: Room B602, 6th Floor, West Block, No. 813, Xicha Road, Guangzhou, Guangdong, China

Генеральный директор
ООО «Ведикор»



Верба С.В.