

## Паспорт изделия

### Устройство для общения для слепо-глухих людей Braille+

- Коммуникатор предназначен для людей с полным и частичным отсутствием слуха и/или зрения, которые имеют возможность пользоваться устройством с помощью рук
- Устройство в сопряжении со смартфоном распознает речь собеседника и переводит в специальные сигналы
- возможность коммуникации устройства со смартфоном;
- расположение кнопок управления на корпусе устройства не ограничивающие обычный хват рукой;
- расположение кнопки включения / выключения на тыльной стороне устройства;
- световая индикация при активации кнопки включения / выключения;
- световая индикация кнопки включения / выключения при подключении зарядного устройства;
- расположение кнопки «меню» на тыльной стороне устройства;
- расположение гнезда подключения зарядки на тыльной стороне устройства;
- форма устройства должна быть эргономичной для удобства хвата рукой
- возможность хвата как правой, так и левой рукой
- расположение клавиш управления под большой и указательный пальцы
- эргономичное расположение клавиш управления
- специальная форма клавиш управления, исключающих соскальзывание пальцев
- Функциональный световой индикатор
- Тип светового элемента в индикаторе светодиод
- Индикация при низком заряде батареи
- Вибрация корпуса устройства, одновременно с индикацией индикатора
- Технологическое отверстие на корпусе устройства для закрепления ремешка для переноски
- Питание устройства от батареи
- Тип батареи литий-ионная - наличие.
- Емкость батареи не менее 1200 мАч.
- Ток потребления устройством 25 мА
- Ток заряда 1 А
- Время полного заряда 2 ч
- Поддержка протокола Bluetooth
- Диапазон рабочих частот 2,402 ... 2,480 ГГц
- Встроенный вибромотор
- Настройка силы вибрации
- Настройка длительности сигналов(скорости)
- Завершение ввода слова обозначается «отсечкой» после «отсечки» буквы - наличие
- Специальная функция по отслеживанию ошибочно набранных наборов знаков более шести подряд - наличие

**Комплект поставки включает:**

- Коммуникатор для слепоглухих;
- Адаптер питания 5В/2,1А ;
- Кабель USB 2.0 – DC 3,5мм ;
- Паспорт на русском языке
- Коробка упаковочная.
- 
- Высота устройства 11 см;
- Толщина устройства не более 32 см;
- Ширина устройства не более 6 см;
- Масса устройства 60 г
- Температурный диапазон - 10 ... + 40.
- Относительная влажность. при температуре +25 С не более 85%.

Производство: Китай, Shinylink Co., Ltd.

Срок гарантии 12 месяцев